

Bona Gel

Bona Gel este un grund pe baza de apa, thixotrop, destinat aplicarii cu spaclul de otel inoxidabil, pe pardoseli din lemn (parchet) ce vor fi supuse unui trafic normal. Bona Gel se poate aplica si intre straturile de finisaj, dupa slefuirea intermediara, pentru a curata suprafata de praful foarte fin rezultat in urma slefuirii si care nu a putut sa fie indepartat corespunzator prin aspirare sau maturare. Deasemeni are proprietatea de a "umple" rosturile minore.

NOTA: Bona Gel nu inlocuieste utilizarea chitului de rosturi.

Bona Gel are un timp de uscare foarte rapid si formeaza o pelicula densa care nu este penetrabila de catre lacurile pe baza de apa. Fibra lemnului nu se mai ridica – datorita metodei de aplicare cu spaclul – astfel incat slefuirea ulterioara nu este neaparat necesara.

NOTA: Pentru anumite tipuri de parchet, de exemplu: Tarkett Diamond Pine, Tarkett Stabilized Brown Beech si Tarkett Beech(fag) / Mahogany(mahon) se pot utiliza doar finisaje pe baza de solventi.

APLICARE:

Suprafata ce urmeaza a fi tratata, trebuie sa fie bine slefuita pana la lemnul crud, sa nu fie contaminata cu praf, rumegus, ceara sau alti agenti contaminanti. Pentru slefuirea finala a lemnului, folositi sistemul Bona Scrad – pad maro de aripioare + plase / aripioare abrazive de granulatie 120 sau mai fina.

NOTA: In timpul aplicarii si al uscarii, temperatura in incapere si cea a produsului nu trebuie sa fie mai mica de +13°C.

Folositi spaclul din otel inoxidabil si aplicati 2 – 3 straturi in directii alternative peste lemnul crud.

Daca il aplicati dupa slefuirea intermediara, realizata peste stratul de grund (Classic, Intense, Amberseal) sau peste cel de lac, aplicati 1-2 straturi.

Scheme de tratare recomandate:

1. Peste lemnul crud: 2-3 xGel
2 x lac Bona pe baza de apa
2. Dupa slefuirea intermediara a grundului sau a lacului:
1-2 x Gel
1-2 x lac Bona pe baza de apa, in functie de rezistenta la uzura necesara.

Consum:

- Ca si grund: 1L / 25-35m², depinzand de esenta lemnului
- Dupa slefuirea intermediara: 1L / 50-100m² per strat

Timp de uscare:

Aproximativ 10 minute intre aplicari. Condițiile de lucru: 20°C, 60% umiditate relativa a aerului.

Inainte de a aplica un strat de lac, asteptati aprox. 15 minute.

Bona Gel se poate utiliza ca si grund in combinatie cu toate lacurile Bona pe baza de apa.